

## CHROM EFFEKT SPRAY

hochwertige Acryl-Qualität  
 beständig gegen Wasser und haushaltsübliche Reinigungsmittel  
 nicht wetterfest  
 nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs  
 Glanzeffekt kann durch starkes Reiben oder Wischen verändert werden  
 sehr gute Deckkraft  
 sehr hoher Glanz  
 ausgezeichnete Haftung  
 schnelltrocknend  
 guter Verlauf, glatte Oberfläche

### Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

<p><b>Produktvorteile:</b>                  Dieses hochglänzende Effektspray lässt glatte Oberflächen ähnlich wie poliertes Chrom aussehen. Nur für Innen.</p>	<p><b>Ergiebigkeit:</b>                  ca. 1,2 m<sup>2</sup>/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes</p> <p><b>Lagerung (+ 10°C bis + 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %):</b>                  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.</p> <p><b>Temperaturbeständigkeit:</b> bis 80°C</p>
<p><b>Farbtöne:</b> chrom (ähnlich wie Kappe)  <b>Witterungsbeständigkeit:</b> nicht wetterfest</p>	
<p><b>Anwendungsbereiche:</b>                  Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe. Nicht auf Kunstharz lackierte Flächen sprühen. Nicht styroporfest. Nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Nur für Innen.</p> <p><b>Verarbeitungstipps:</b>                  Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen zwischen +10°C bis +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!                  Der Untergrund muss sauber, trocken rost- und fettfrei sein. Unebene Flächen, falls erforderlich, egalisieren (spachteln, schleifen, grundieren). Stark saugende Untergründe mit Grundierspray grundieren. Objekt leicht anschleifen (Staubmaske tragen).</p> <p><b>Lackieren:</b>                  Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.</p> <p>Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 20-30 cm Abstand mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen. Nicht mit Acryllack übersprühen.</p> <p><b>Wichtig:</b>                  Es ist technisch nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblasst ist.</p>	<p><b>Trocknungszeit:</b> (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>staubtrocken: nach ca. 10 Minuten                  griffest: nach ca. 60 Minuten                  durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden</p> <p>Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.</p>
	<p><b>Inhaltsstoffe:</b>                  Bindemittelbasis: Acrylat-Mischpolymere</p> <p><b>Geruch:</b> nach Lösemittel</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b>                  Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p><b>Glanzgrad:</b>                  im 60° Messwinkel nach DIN 67530 glänzend;                  Glanzgrad nicht messbar &gt; 100</p> <p><b>Allgemeine Hinweise:</b>                  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.</p>