

SUPERWEISS

für den Innenbereich
hochdeckend
geruchs- und spritzarm
wasserdampfdiffusionsfähig

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr.

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieses Produkt ist eine matte, emissionsarme Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Eine hochdeckende Wand- und Deckenfarbe mit Profiambitionen. Sie ist füllkräftig, gut zu verarbeiten, spritzarm, Airless-spritzbar und gut haftend. Da weder bei der Applikation noch bei der Trocknung eine Geruchsbelästigung auftritt, können gestrichene Räume schnell wieder bezogen und genutzt werden.

Lichtbeständigkeit: sehr

Wetterbeständigkeit: nicht für den Außenbereich geeignet

Verträglichkeit: abtönen mit Voll- und Abtönfarben in jedem Mischungsverhältnis möglich

Farbtöne/Glanzgrade: weiss/matt

Anwendungsbereiche:

Geeignet für beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, neutrale Innenputze und Raufaser. Auch für Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Neue Putz- oder Betonuntergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei grundieren. Stark saugende oder mürbe, sandende, sowie abgewaschene Untergründe ebenfalls mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln. Alte nicht tragfähige und k Reidende Anstriche komplett entfernen. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Info:

Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle. Verbleibende Flächen mit einer größeren Rolle streichen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

1. auf Putz und Beton, innen

- a) Untergrund fachgerecht vorbereiten, ggf. verfestigen
- b) Grundanstrich mit diesem Produkt mit ca. 10 % Wasser verdünnt
- c) ein Deckanstrich unverdünnt

2. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund fachgerecht vorbereiten, ggf. verfestigen
- b) je nach Untergrundbeschaffenheit 1 – 2 Anstrich mit diesem Produkt

Ergiebigkeit: ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Farbrolle, Flach- oder Heizkörperpinsel

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| staubtrocken: | nach ca. 2 – 4 Stunden |
| überarbeitbar: | nach ca. 8 Stunden |
| durchgetrocknet und belastbar: | nach ca. 3 Tagen |

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel;
Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

WGK: siehe Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon- Nummer: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.