

ROLLKLEISTER FÜR VLIESTAPETEN

sehr gute Anfangshaftung (hohe Haftfestigkeit)
einfach in der Handhabung

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Geeignet für eine Vielzahl von Tapeten, einschließlich Vliestapeten. Ein Klebstoff auf Basis von modifizierter Stärke.

Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und glatt sein sowie frei von alten Farbresten und Fetten. Alte Tapeten gründlich entfernen. Defekte Stellen, wie z. B. Löcher, vor dem Tapezieren ausbessern. Das Produkt in die erforderliche Menge Wasser geben und 30 Sekunden einrühren. Nach einer Standzeit etwa 3 Minuten nochmals umrühren bis das Produkt klumpenfrei und damit gebrauchsfertig ist. Das Produkt direkt auf die Wand rollen und die zugeschnittene Tapete ohne Weichzeit gleichmäßig bahnenweise auf Stoß anlegen. Tapetenbahn abrollen, wenn notwendig verschieben bzw. anpassen. Überschüssiger Kleister sollte sofort mit einem feuchtem Schwamm und klarem Wasser abgewischt werden. Zum Tapezieren beachten Sie bitte auch die Hinweise des Tapetenherstellers.

Technische Angaben:

Geruch: leichter chemischer Geruch

Löslichkeit in Wasser: Löslich in kaltem Wasser (Gel). Nach dem Auflösen dicklich gelbes bis transparentes Aussehen.

Viskosität bei 20°C (mPas): 20.000 – 22.000 (Brookfield's spindle measurement 5)

pH: 9 - 11

Ergiebigkeit: 200 g dieses Produktes auf 5 ltr. Wasser reicht für ca. 20 m².

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Kleistergerät (gemäß Angaben Ihres Geräteherstellers)

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum (Originalgebinde)

Lagerung: bei + 5° - 25° C an einem trockenen Ort

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.