

TAPETENABLÖSER

löst schnell
leicht und sauber
geruchsarm

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Leicht zu verarbeitende, hochkonzentrierte, wässrige, klare Flüssigkeit mit angenehmen Geruch. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigenschaften.

Farbtöne/Glanzgrade: farblos/-

Anwendungsbereiche:

Zum leichten und schnellen Entfernen alter Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturpapeten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben.

Verarbeitungstipps:

Tapetenablöser-Lösung 1 – 2 x auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark aufrauen. Tapetenablöser-Lösung 1 – 2 x auftragen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen.

Leimfarben werden 1 – 2 x mit der Lösung eingestrichen und nach Einwirkzeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung. Bei festsitzenden Tapeten kann ein 3 – 4 x Auftrag möglich sein.

Achtung:

Lackierte Flächen oder nicht abgesperrte Hölzer abdecken, da evtl. Fleckenbildung möglich ist.

Anmischen:

Für leichte Tapeten

250 ml Tapetenablöser auf 10 – 15 Liter Wasser.

Für schwere Tapeten

250 ml Tapetenablöser auf 5 – 6 Liter Wasser.

Für überstrichene Tapeten und Leimfarben

250 ml Tapetenablöser auf 8 – 10 Liter Wasser.

Einwirkzeit: Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 – 15 Minuten.

Ergiebigkeit:

die aus 250 ml Tapetenablöser angesetzte Lösung reicht je nach Tapete für ca. 50 – 100 m², je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug:

gebräuchliche Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme, Rolle, sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Inhaltsstoffe:

Nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler, Duftstoffe, Phosphate und Schaumregulatoren

Enthält:

15-30 % nichtionische Tenside < 5 % Phosphate, Duftstoffe

WGK: 2**Allgemeine Hinweise:**

Kühl + frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.